



391-T41_IM

Odolné výkonné řezné kotouče na všeobecné použití ocel & nerez








PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Neobsahuje železo, síru ani chloridy
- Certifikováno ve shodě OSA dle EN12413
- 3911- řada 5* kvality:
- Výkonné kotouče pro řezání všech typů nerezových ocelí i kovů
- Prodloužená životnost výrobku s menším opotřebením
- Optimální úběr materiálu
- Redukce vibrací snižuje svalovou únavu
- 3912- řada 4* kvality:
- Výkonné kotouče pro řezání všech typů nerezových ocelí i kovů
- Vhodná pro všeobecné použití při řezání kovů
- Výrobek s dlouhou životností



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt					
3911-115-T41-IM	115 mm	1,6 mm	22,23 mm	5	38 g
3911-1151T41-IM	115 mm	1 mm	22,23 mm	5	28 g
3911-125-T41-IM	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	5	46 g
3911-180-T41-IM	180 mm	2 mm	22,23 mm	5	122 g
3911-230-T41-IM	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	5	195 g
3912-115-T41-IM	115 mm	1 mm	22,23 mm	4	28 g
3912-125-T41-IM	125 mm	1 mm	22,23 mm	4	32 g



391-T41-I Odolné výkonné řezné kotouče na nerez







PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Výkonné kotouče vhodné na řezání nerezové oceli
- Optimální úběr materiálu
- Prodloužená životnost výrobku s menším opotřebením
- Redukce vibrací snižuje svalovou únavu
- Neobsahuje železo, síru ani chloridy
- Certifikováno ve shodě OSA dle EN12413



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				
3911-115-T41-I	115 mm	1 mm	22,23 mm	28 g
3911-125-T41-I	125 mm	1 mm	22,23 mm	32 g
3911-150-T41-I	150 mm	1 mm	22,23 mm	46 g
3911-180-T41-I	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	95 g
3911-230-T41-I	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	195 g



391-T42_M

Odolné výkonné řezné kotouče na kov







PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Výkonné kotouče vhodné na řezání kovu i oceli
- Výkonné kotouče pro řezání všech typů kovů
- Prodloužená životnost výrobku s menším opotřebením
- Redukce vibrací snižuje svalovou únavu
- Neobsahuje železo, síru ani chloridy
- Certifikováno ve shodě OSA dle EN12413



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				
3911-115-T42-M	115 mm	2,5 mm	22,23 mm	62 g
3911-125-T42-M	125 mm	2,5 mm	22,23 mm	73 g
3911-150-T42-M	150 mm	2,5 mm	22,23 mm	106 g
3911-180-T42-M	180 mm	3,2 mm	22,23 mm	190 g
3911-230-T42-M	230 mm	3,2 mm	22,23 mm	320 g



392-T27_IM

Odolné výkonné brusné kotouče na ocel & nerez







PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Výkonné brusné kotouče na kov a nerezovou ocel
- Optimální úběr materiálu
- Prodloužená životnost výrobku s menším opotřebením.
- Zpevněná sklolaminátová konstrukce zvyšuje bezpečnost a stabilitu použití
- Redukce vibrací snižuje svalovou únavu
- Neobsahuje železo, síru ani chloridy
- Certifikováno ve shodě OSA dle EN12413



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				
3921-115-T27-IM	115 mm	6,4 mm	22,23 mm	148 g
3921-125-T27-IM	125 mm	6,4 mm	22,23 mm	175 g
3921-150-T27-IM	150 mm	6,4 mm	22,23 mm	256 g
3921-180-T27-IM	180 mm	6,5 mm	22,23 mm	370 g
3921-230-T27-IM	230 mm	6,5 mm	22,23 mm	610 g




391-T42_ST

Odolné výkonné řezné kotouče na stavební materiály & kámen







PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Výkonné kotouče vhodné na řezání betonu i stavebních materiálů
- Vhodné pro řezání kamene i stavebních materiálů
- Výrobek s dlouhou životností
- Certifikováno ve shodě OSA dle EN12413



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				
3912-115-T42-ST	115 mm	3,2 mm	22,23 mm	64 g
3912-125-T42-ST	125 mm	3,2 mm	22,23 mm	76 g
3912-180-T42-ST	180 mm	3,2 mm	22,23 mm	170 g
3912-230-T42-ST	230 mm	3,2 mm	22,23 mm	270 g



392-FLAP_C

Odolné kónické brusné lamelové kotouče na ocel & kov






PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Lehká a pružná konstrukce, nízká hladina hluku díky vícevrstevnému uložení brusných lamel
- Vhodný pro efektivní broušení kovů a nerezové oceli
- Velký úběr materiálu pod velkým tlakem
- Kónický talířový tvar ulehčuje polohu při broušení
- Prodloužená životnost (100% zirconium)
- Neobsahuje železo, síru ani chloridy
- OSA certifikace, ve shodě s EN13743



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt			
3926-115IM-C40	115 mm	22,23 mm	80 g
3926-115IM-C60	115 mm	22,23 mm	77 g
3926-115IM-C80	115 mm	22,23 mm	71 g
3926-115IM-C120	115 mm	22,23 mm	68 g
3926-125IM-C40	125 mm	22,23 mm	103 g
3926-125IM-C60	125 mm	22,23 mm	92 g
3926-125IM-C80	125 mm	22,23 mm	88 g
3926-125IM-C120	125 mm	22,23 mm	86 g

Balení 20 ks



392-FLAP_P

Odlonné brusné lamelové kotouče na ocel & kov



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Lehká a pružná konstrukce, nízká hladina hluku díky vícevrstvému uložení brusných lamel
- Vhodný pro efektivní broušení kovů a nerezové oceli
- Velký úběr materiálu pod velkým tlakem
- Výrobek s dlouhou životností (60% zirconium / 40% corundum)
- Neobsahuje železo, síru ani chloridy
- OSA certifikace, ve shodě s EN13743



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt			
3927-115IM-P40	115 mm	22,23 mm	68 g
3927-115IM-P60	115 mm	22,23 mm	80 g
3927-115IM-P80	115 mm	22,23 mm	77 g
3927-115IM-P120	115 mm	22,23 mm	71 g
3927-125IM-P40	125 mm	22,23 mm	103 g
3927-125IM-P60	125 mm	22,23 mm	92 g
3927-125IM-P80	125 mm	22,23 mm	88 g
3927-125IM-P120	125 mm	22,23 mm	86 g

Balení 20 ks